

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-4F2F-P	Uniview NSW2020-6T-POE-IN
Код ДИАС	26082	11833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 670 руб.	5 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	108x25,5x100
Питание	AC 100-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	80	60
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Производитель	NST	UNV
Дальность режима передачи, м	250	—
Вес нетто, кг	0,61	0,19
Буфер пакетов, Мб	0,7	0,448
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	0,9
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	—
Относительная влажность, %	—	10-90
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.