

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-4F2F-P	OSNOVO SW-20600(80W)
Код ДИАС	26082	14086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 670 руб.	6 536 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Производитель	NST	OSNOVO
Вес нетто, кг	0,61	—
Буфер пакетов, Мб	0,7	0,77
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	0,15
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	190x35x130
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	80
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	1,6
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; V; P; Link/act; PoE
Общее количество портов	6	6
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.