

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-4F2F-P	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	26082	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 670 руб.	38 760 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	80	385
Количество портов PoE	4	24
Способ монтажа	На стол	В стойку
Вес нетто, кг	0,61	3,44
Буфер пакетов, Мб	0,7	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Общее количество портов	6	28
Количество SFP портов	–	4
Класс защиты	–	IP30
Безопасность	–	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Относительная влажность, %	–	До 90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Функции уровня 2	–	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.