

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-4F2F-P	NST NS-SW-16G4G-PL
Код ДИАС	26082	26110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 670 руб.	43 610 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	80	300
Количество портов PoE	4	16
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Вес нетто, кг	0,61	1,7
Буфер пакетов, Мб	0,7	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	128
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3af/at
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	Power (на устройство), Link/Activity (на порт), PoE: Status/Activity (на порт)
Общее количество портов	6	20
Количество SFP портов	–	2
Функции уровня 2	–	IEEE 802.1s (MSTP); VLAN; IGMP snooping
QoS	–	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Интерфейс управления	–	WEB-интерфейс, Telnet/SSH, SNMP v1/2/3
Безопасность	–	IEEE 802.1x Port-based Access Control; SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Поддержка jumbo frame	–	9,6 КБ
Относительная влажность, %	–	0-95 (без конденсата)
Охлаждение	–	Да
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.