

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                       | Предлагаемая замена                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>NST NS-SW-4F2F-P</b>                                                  | <b>Uniview NSW2020-6T-POE-IN-V2</b>            |
| Код ДИАС                                                                 | 26082                                                                    | 85543                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 5 670 руб.                                                               | 5 890 руб.                                     |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                          | удалённый склад                                |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                | 0...+40                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 190x35x130                                                               | —                                              |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                             | —                                              |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 80                                                                       | 65                                             |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                        | —                                              |
| Производитель                                                            | NST                                                                      | UNV                                            |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,61                                                                     | —                                              |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,7                                                                      | 0,57                                           |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 1                                                                        | 2                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 1,6                                                                      | 1,2                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,488                                                                    | 0,9                                            |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x |
| Индикаторы                                                               | S; V; P; Link/act; PoE                                                   | —                                              |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                        | 10-90 (без конденсации)                        |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                        | 4                                              |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                       | 30                                             |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                         | IEEE 802.3 af/at                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                | Коммутаторы для помещения                      |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                  | На стол                                        |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                            | Неуправляемый                                  |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                      | 250                                            |
| Общее количество портов                                                  | 6                                                                        | 6                                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.