

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-8F2F-P/A	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	26086	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 060 руб.	10 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	NST	TRASSIR
Вес нетто, кг	0,79	0,8
Буфер пакетов, Мб	0,7	1
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,48
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Индикаторы	P (подается питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование,	—
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	5-90
Охлаждение	Нет	Пассивное
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-8 A
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	120	120
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	2
Общее количество портов	10	10
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.