

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-8F2F-P/A	NST NS-SW-8F2F-P
Код ДИАС	26086	26085
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 060 руб.	8 260 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Класс защиты	IP30	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control
Индикаторы	P (подаётся питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование,	S; V; P; Link/act; PoE
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	210x35x150
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	NST	NST
Бюджет PoE, Вт	120	120
Дальность режима передачи, м	250	250
Вес нетто, кг	0,79	0,79
Буфер пакетов, Мб	0,7	0,7
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.