

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-8F2F-P/A	NST NS-SW-8G2G-P
Код ДИАС	26086	26103
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 060 руб.	14 280 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В, DC 48-57 В
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Бюджет PoE, Вт	120	150
Вес нетто, кг	0,79	0,8
Буфер пакетов, Мб	0,7	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE802.3af/at
Индикаторы	P (подаётся питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование, RJ-45, зеленый)	Power (подаётся питание), 9,10 (подключение SFP-слотов), PoE (подаётся PoE, оранжевый RJ-45), Link (подкл. оборудование, зеленый RJ-45)
Количество SFP портов	—	2
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	210x35x150
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	До 90 (без конденсата)
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.