

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-8F2F-P/A	NST NS-SW-16G4G-PL
Код ДИАС	26086	26110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 060 руб.	43 610 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	295x45x195
Количество портов PoE	8	16
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Бюджет PoE, Вт	120	300
Вес нетто, кг	0,79	1,7
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	0,7	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	128
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af/at
Индикаторы	P (подаётся питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование,	Power (на устройство), Link/Activity (на порт), PoE: Status/Activity (на порт)
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Охлаждение	Нет	Да
Общее количество портов	10	20
Количество SFP портов	—	2
Функции уровня 2	—	IEEE 802.1s (MSTP); VLAN; IGMP snooping
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Telnet/SSH, SNMP v1/2/3
Безопасность	—	IEEE 802.1x Port-based Access Control; SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.