

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-8F2F-P/A	Netis P110C
Код ДИАС	26086	30258
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 060 руб.	3 200 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	140x43x190
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Производитель	NST	Netis
Бюджет PoE, Вт	120	100
Вес нетто, кг	0,79	0,7
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	0,7	—
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,488	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control
Индикаторы	P (подается питание), S (режим увеличения расстояния передачи данных), Link (подкл. оборудование,	—
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	10-90 (без конденсата)
Поддержка jumbo frame	—	2 КБ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	2
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.