

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-24F2G-P	NST NS-SW-16G4G-PL
Код ДИАС	26088	26110
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 400 руб.	43 610 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	385	300
Количество портов PoE	24	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Вес нетто, кг	3,03	1,7
Класс защиты	IP30	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	128
Функции уровня 2	нет	IEEE 802.1s (MSTP); VLAN; IGMP snooping
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Общее количество портов	26	20
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Telnet/SSH, SNMP v1/2/3
Индикаторы	—	Power (на устройство), Link/Activity (на порт), PoE: Status/Activity (на порт)
Безопасность	—	IEEE 802.1x Port-based Access Control; SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Охлаждение	—	Да
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.