

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-24F2G-P	Uniview NSW2020-24T2GC-POE-IN
Код ДИАС	26088	85546
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 400 руб.	27 790 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	—
Бюджет PoE, Вт	385	370
Количество SFP портов	2	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Способ монтажа	В стойку	—
Производитель	NST	UNV
Вес нетто, кг	3,03	0,6
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	—	Да
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	нет	—
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.