

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-24F4G-P	NST NS-SW-8F2F-P
Код ДИАС	26089	26085
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 760 руб.	8 260 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	210x35x150
Бюджет PoE, Вт	385	120
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	4	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Способ монтажа	В стойку	На стол
Вес нетто, кг	3,44	0,79
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,7
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control
Индикаторы	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)	S; V; P; Link/act; PoE
Безопасность	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)	—
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	—
Общее количество портов	28	10
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	NST	NST
Дальность режима передачи, м	250	250
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Функции уровня 2	нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.