

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-24F4G-P	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE
Код ДИАС	26089	57967
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 760 руб.	43 758 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	440x44x207
Бюджет PoE, Вт	385	370
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Производитель	NST	TRASSIR
Вес нетто, кг	3,44	3,74
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Индикаторы	PWR (подается питание) PoE (подается PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)	—
Безопасность	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)	Нет
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	10-90
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	нет	Нет

Общее количество портов	28	28
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.