

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	NST NS-SW-24F4G-P	Tenda G2228P-24-410W
Код ДИАС	26089	98291
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 760 руб.	28 599 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	440x240x44
Питание	АС 100-240 В	АС: 100–240В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	385	370
Количество SFP портов	4	2
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	NST	Tenda
Дальность режима передачи, м	250	—
Вес нетто, кг	3,44	—
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q
Функции уровня 2	нет	VLAN (прозрачная передача, IEEE802.1Q), зеркалирование портов, агрегация, статистика трафика
Индикаторы	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX
Безопасность	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)	DHCP Snooping, защита от петель, привязка MAC-адресов, контроль шторма
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	10–90 (без конденсации)
QoS	—	Поддержка строгого приоритета, взвешенного приоритета
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi App, облачная платформа ProFi Cloud
Количество портов PoE	24	24

Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.