

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70804/IL	Dahua DH-PFS4207-4GT-DP
Код ДИАС	26182	62431
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 661 руб.	36 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	53,5x123x165	53,5x135x103,2
Питание	DC 12-55 В	DC 9-57 В
Буфер пакетов, Мб	4	1,75
Количество SFP портов	4	2
QoS	8 очередей / порт	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка планирования очередей SP, WRR; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, ACL, 802.1x, защита от петель
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI; Telnet, SNMP	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	14
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	10,42
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+); IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery	IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	OSNOVO	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2

Общее количество портов	12	7
Вес нетто, кг	—	0,65
Бюджет PoE, Вт	—	120
Количество портов PoE	—	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Класс защиты	—	IP40
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.