

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70804/IL	OSNOVO SW-80402-I(port 60W,240W)
Код ДИАС	26182	68307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 661 руб.	31 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	53,5x123x165	30x118x100
Питание	DC 12-55 В	2 x DC 44-55В с резервированием
Буфер пакетов, Мб	4	2
Количество SFP портов	4	2
QoS	8 очередей / порт	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	—
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link	PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI; Telnet, SNMP	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+); IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	12	6
Вес нетто, кг	—	0,4
Бюджет PoE, Вт	—	240
Количество портов PoE	—	4

Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Класс защиты	—	IP40
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	—	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5%-95%, без конденсата
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.