

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70804/IL	OSNOVO SW-70802/IL
Код ДИАС	26182	75299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 661 руб.	47 945 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	53,5x123x165	53,5x165x123
Количество SFP портов	4	2
QoS	8 очередей / порт	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI; Telnet, SNMP	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+); IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control
Общее количество портов	12	10
Класс защиты	–	IP40
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Питание	DC 12-55 В	DC 12-55 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Тип (Коммутаторы)	Mirroring Коммутаторы промышленные	Mirroring Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет

Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.