

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-70802/ILS
Код ДИАС	26186	37938
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	53 799 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	50x130x162
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	300	—
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	—
Индикаторы	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость
Относительная влажность, %	5-95	5-95 без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	A+B	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	11	10
Вес нетто, кг	—	1,1
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)

Интерфейс управления	—	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.