

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-80822/IR
Код ДИАС	26186	41185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	45 951 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	74x175x125
Питание	2 x DC 48-55 В	2 x DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	300	240
Буфер пакетов, Мб	1	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Индикаторы	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	Power 1; Power 2; Alarm; Link/Act
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	Auto-negotiation Auto MDI/MDIX Flow Control (duplex): 802.3x (Full)Back-Pressure (Half)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Да	Нет
Метод подачи PoE	A+B	A 1/2(+), 3/6(-)
Общее количество портов	11	10
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.