

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-80402-I(port 60W,240W)
Код ДИАС	26186	68307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	31 370 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	30x118x100
Питание	2 x DC 48-55 В	2 x DC 44-55В с резервированием
Бюджет PoE, Вт	300	240
Буфер пакетов, Мб	1	2
Количество портов PoE	8	4
Индикаторы	1, 2 (подаётся питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP
Относительная влажность, %	5-95	5%-95%, без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Класс защиты	IP30	IP40
Охлаждение	Да	Нет
Метод подачи PoE	A+B	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Общее количество портов	11	6
Вес нетто, кг	—	0,4
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.