

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-70802/I
Код ДИАС	26186	72700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	25 497 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	48x183x118
Питание	2 x DC 48-55 В	2 x DC 9-36 В
Бюджет PoE, Вт	300	—
Буфер пакетов, Мб	1	0,45
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	1
Индикаторы	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	PWR FX1 FX2 Link/Activity
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Охлаждение	Да	Нет
Метод подачи PoE	A+B	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	11	10
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.