

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-70802/IL
Код ДИАС	26186	75299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	47 945 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	53,5x165x123
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 12-55 В
Бюджет PoE, Вт	300	—
Буфер пакетов, Мб	1	4
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	—
Индикаторы	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Охлаждение	Да	Нет
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	A+B	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	11	10
QoS	—	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	—	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port

Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.