

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	iFLOW F-SW-IM612HPoE-PM-8G4GO
Код ДИАС	26186	94289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	26 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	155x46x130
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 48-57 В, 7,5 А
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Индикаторы	1, 2 (подаётся питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	PWR, PoE-MAX, LINK/ACT, PoE, SFP
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	41,56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	SNMP, QoS, DHCP-отслеживание, 802.1Q VLAN
Класс защиты	IP30	IP40
Охлаждение	Да	Пассивное
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	A+B	—
Производитель	OSNOVO	iFLOW
Дальность режима передачи, м	250	До 300 м
Общее количество портов	11	12
Функции уровня 2	—	STP, RSTP, ERPS, VLAN, агрегация каналов
QoS	—	Поддержка настройки приоритета порта, режимы SP, WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, клиентское ПО
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Вес нетто, кг	—	0,84
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	300	300
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.