

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-60812/I	OSNOVO SW-80800-IR
Код ДИАС	26186	96712
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 594 руб.	21 656 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x165x115	42x162x123
Питание	2 x DC 48-55 В	DC 48-57 В (с PoE), DC 12–36 В (без PoE)
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Индикаторы	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE
Относительная влажность, %	5-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Метод подачи PoE	A+B	—
Общее количество портов	11	8
Функции уровня 2	—	Изоляция портов (режим VLAN)
Интерфейс управления	—	DIP-переключатели
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Бюджет PoE, Вт	300	300
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP30	IP30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.