

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402/WLU	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	26191	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 629 руб.	74 750 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-50...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x187	360x120x240
Питание	AC 195-265 В	AC 187-264 В
Бюджет PoE, Вт	120	160
Буфер пакетов, Мб	4	1
QoS	8 очередей / порт	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Безопасность	Management System User Name/Password Protection, IEEE 802.1x Port-based Access Control, HTTP & SSL (Secure Web), SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link, PoE	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP	Web-интерфейс, Telnet
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	10,65
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Функции уровня 2	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На стену	На стол / на стену
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	OSNOVO	TFortis
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, K	8	8
Класс защиты	IP66	IP66

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	Нет	—
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.