

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402/WLU	Релион 00000007859
Код ДИАС	26191	48404
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 629 руб.	57 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-50...+50	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x187	400x300x175
Питание	AC 195-265 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	120	240
Буфер пакетов, Мб	4	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
QoS	8 очередей / порт	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection, IEEE 802.1x Port-based Access Control, HTTP & SSL (Secure Web), SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	—
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link, PoE	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP	Web-интерфейс (IPv4), системный
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66	IP65
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	OSNOVO	Релион
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Вес нетто, кг	—	6

Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	Нет	–
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.