

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1210MPE	Hikvision DS-3E1510P-EI V2
Код ДИАС	26313	88650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 520 руб.	9 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	209x26x126	217,6x27,6x108,5
Питание	DC 53,5 В	DC 54 В
Бюджет PoE, Вт	123	110
Буфер пакетов, Мб	0	1,5
Количество SFP портов	1	0
QoS	Приоритизация по порту/802.1p/DSCP; Поддержка 4 приоритетных очередей; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов	—
Интерфейс управления	Веб-интерфейс; Утилита настройки Easy Smart	—
Относительная влажность, %	10-90 (без образования конденсата)	5-95 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z	—
Функции уровня 2	IGMP Snooping V1/V2/V3; Агрегирование статических каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Производитель	TP-Link	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	—
Вес нетто, кг	—	0,54
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Общее количество портов	10	10
-------------------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.