

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW2441TP-ZS</b>    | <b>Dahua DH-IPC-HFW3241TP-ZS-S2</b> |
| Код ДИАС                                 | 26315                               | 69446                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 27 890 руб.                         | 31 390 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                           | под заказ                           |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10,1                                | 7,7                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,008                               | 0,002                               |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 2                                   |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                         | 1/2.8" CMOS                         |
| Тип подсветки                            | IR                                  | —                                   |
| Угол обзора Н °                          | 104-29                              | 109-30                              |
| Угол обзора V °                          | 54-16                               | 56-17                               |
| Угол обзора D °                          | 125-34                              | 137-35                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                   | 8                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 с ~ 1/100000 с                  | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 90.7x90.7x238.5                     | 79x75.9x244.1                       |
| Вес нетто, кг                            | 0,73                                | 0,82                                |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                           | 1920x1080                           |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                  | 60                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 25                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                        | DC 12 В, PoE                        |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                            | 2.7-13.5                            |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                | IK10                                |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                  | Да                                  |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                  | Да                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                 |
| Кнопка сброса                            | Нет                                 | Нет                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                   |
| Обогреватель                             | Нет                                 | Нет                                 |
| Пересечение линии                        | Да                                  | Да                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                 | Нет                                 |

|                         |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр   | Механический ИК-фильтр   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                    | RJ-45                    |
| Тип объектива           | Моторизованный           | Моторизованный           |
| RS-485                  | Нет                      | Нет                      |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                      | Нет                      |
| Тепловизор              | Нет                      | Нет                      |
| Встроенный микрофон     | Да                       | Да                       |
| Анализ поведения        | Нет                      | Нет                      |
| Автофокус               | Нет                      | Нет                      |
| Грозозащита             | Нет                      | Нет                      |
| Производитель           | Dahua                    | Dahua                    |
| Улучшение изображения   | 3D DNR   BLC   HLC   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   ROI |
| Рабочая температура, С° | -30...+60                | -30...+60                |
| Поддержка ONVIF         | Да                       | Да                       |
| Поддержка RTSP          | Да                       | Да                       |
| Распознавание номеров   | Нет                      | Нет                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.