

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+	TFortis PSW-2G+UPS-Box
Код ДИАС	26365	21260
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	72 000 руб.	97 400 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	4	15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	360x240x120	500x400x21
Питание	AC 220 В	AC 187-253 В
Буфер пакетов, Мб	0,13	1
QoS	QoS, 802.1p	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков.	Web-интерфейс; Telnet
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).	—
Функции уровня 2	IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Контроль зависания IP-камер; питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара"; предварительный подогрев термокожухов;	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	9,83
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.