

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro
Код ДИАС	26365	94995
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	72 000 руб.	107 500 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	4	24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	360x240x120	550x400x220
Питание	AC 220 В	AC 230 В
Бюджет PoE, Вт	160	240
Буфер пакетов, Мб	0,13	0,512
Количество портов PoE	4	8
QoS	QoS, 802.1p	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков.	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	14,88
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Функции уровня 2	IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Контроль зависания IP-камер; питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара"; предварительный подогрев термокожухов;	—
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	6	10
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60... +50
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	TFortis	TFortis
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.