

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте          | Предлагаемая замена           |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>OSNOVO SP-IP/1000PWA</b> | <b>SC&amp;T SP009T</b>        |
| Код ДИАС                                 | 26440                       | 74744                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 6 671 руб.                  | 2 085 руб.                    |
| Наличие                                  | под заказ                   | под заказ                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+80                   | -40...+85                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 170x34x40                   | 79,3x25,4x25,4                |
| Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.) | 1 000                       | —                             |
| Вносимые потери, < Дб                    | 2                           | 0,9                           |
| Максимальное рабочее напряжение, В       | 57                          | 25                            |
| Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)  | 10                          | 0                             |
| Номинальное рабочее напряжение, В        | 48                          | 6                             |
| Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)   | 2,5                         | 15                            |
| Класс защиты                             | IP67                        | —                             |
| Назначение                               | Грозозащита IP-сетей        | Грозозащита цепей CVI,TVI,AHD |
| Стандарт PoE                             | 802.3af/at                  | —                             |
| Производитель                            | OSNOVO                      | SC&T                          |
| Вес нетто, кг                            | —                           | 0,075                         |
| Полоса пропускания, МГц                  | —                           | 60                            |
| Время отклика, < нс                      | 1                           | 1                             |
| Количество портов (Грозозащита)          | 1                           | 1                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.