

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CE70DF3T-MFS(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF (3.6mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 26549                                    | 55631                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 7 540 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 58х61х158,6                              | 59,9х85,6х80                              |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3                                        | 5,8                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,003                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                        | 5                                         |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC              | 3D DNR   BLC                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                      | 3.6                                       |
| Угол обзора, H°                  | 98                                       | 78                                        |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                | 2560x1944                                 |
| Матрица                          | CMOS                                     | 1/2.7" CMOS                               |
| OSD меню                         | —                                        | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -40...+60                                 |
| Питание                          | DC 12 В                                  | DC 12 В                                   |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)       | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)        |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (130 dB)                             | WDR (130 dB)                              |
| Производитель                    | Hikvision                                | Hikvision                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.