

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CE70DF3T-MFS(2.8mm)</b> | <b>HiWatch DS-T201(B) (2.8mm)</b>  |
| Код ДИАС                         | 26549                                    | 75424                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 3 360 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                | есть во Владивостоке               |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -20...+45                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 58x61x158,6                              | Ф98x65,4                           |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3                                        | 4                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,1                                |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC              | DNR   BLC                          |
| Угол обзора, Н°                  | 98                                       | 103                                |
| Класс защиты                     | IP67                                     | —                                  |
| WDR                              | WDR (130 dB)                             | DWDR                               |
| Матрица                          | CMOS                                     | 1/2.7" CMOS                        |
| Производитель                    | Hikvision                                | HiWatch                            |
| Вес нетто, кг                    | —                                        | 0,24                               |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 25                                 |
| Питание                          | DC 12 В                                  | DC 12 В                            |
| Число пикселей, Мп               | 2                                        | 2                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                      | 2.8                                |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)       | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                | 1920x1080                          |
| OSD меню                         | —                                        | Нет                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.