

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                               | Предлагаемая замена                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1995967</b>                                                                                                                          | <b>PowerCom 1138685</b>                                                                                               |
| Код ДИАС                                       | 27084                                                                                                                                            | 35695                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 28 117 руб.                                                                                                                                      | 12 052 руб.                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                        | под заказ                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 4,4                                                                                                                                              | 6,8                                                                                                                   |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+50                                                                                                                                          | 0...+40                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 281x124x116                                                                                                                                      | 285x103x232                                                                                                           |
| USB-порт                                       | нет                                                                                                                                              | Да                                                                                                                    |
| Полная мощность, ВА                            | 500                                                                                                                                              | 550                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 300                                                                                                                                              | 330                                                                                                                   |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | нет                                                                                                                                              | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     |
| Влажность, %                                   | 1-95 (без конденсации)                                                                                                                           | 0-95 (без конденсации)                                                                                                |
| Горячая замена батарей                         | нет                                                                                                                                              | Да                                                                                                                    |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                       | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10%                                                                                                                                       | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                          |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0.3 Гц                                                                                                                                   | 50/60 ±1%                                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±20%                                                                                                                                 | 140-300                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                                                                                                                                 | 220/230                                                                                                               |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                                           | Линейно-интерактивный                                                                                                 |
| Форм-фактор                                    | На DIN-рейку                                                                                                                                     | Напольный                                                                                                             |
| Емкость, Ач                                    | 7,2                                                                                                                                              | 7                                                                                                                     |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                                                                                                               | Нет                                                                                                                   |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                            | 5,000                                                                                                                 |
| Защита от всплесков напряжения                 | —                                                                                                                                                | 460 Дж                                                                                                                |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                                | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              |
| Выходные разъемы                               | —                                                                                                                                                | 8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                     |
| Защита АКБ                                     | —                                                                                                                                                | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                               | 40                                                                                                                    |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                              | 2-4                                                                                                                   |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                  | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       |

|                                    |                                     |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель                      | PowerCom                            | PowerCom                            |
| Напряжение, В                      | 12                                  | 12                                  |
| Количество аккумуляторов           | 1                                   | 1                                   |
| АКБ в комплекте                    | Да                                  | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей | —                                   | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.