

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	PowerCom 688275
Код ДИАС	27084	35696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	12 666 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	6,9
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	285x103x232
USB-порт	нет	Да
Полная мощность, ВА	500	650
Активная мощность, Ватт	300	390
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	140-300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	Напольный
Емкость, Ач	7,2	7
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	800 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Выходные разъемы	—	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Акустический шум, <дБ	40	40
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.