

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                               | Предлагаемая замена                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1995967</b>                                                                                                                          | <b>PowerCom 792804</b>                                                                                                  |
| Код ДИАС                                       | 27084                                                                                                                                            | 63721                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 28 117 руб.                                                                                                                                      | 6 822 руб.                                                                                                              |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                        | удалённый склад                                                                                                         |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+50                                                                                                                                          | 0...+40                                                                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 281x124x116                                                                                                                                      | 100x143x278                                                                                                             |
| Полная мощность, ВА                            | 500                                                                                                                                              | 800                                                                                                                     |
| Активная мощность, Ватт                        | 300                                                                                                                                              | 480                                                                                                                     |
| Влажность, %                                   | 1-95 (без конденсации)                                                                                                                           | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                       | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                              |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10%                                                                                                                                       | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                            |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0.3 Гц                                                                                                                                   | 50/60 ±1%                                                                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±20%                                                                                                                                 | 160-275                                                                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                                                                                                                                 | 220/230/240                                                                                                             |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                                           | Линейно-интерактивный                                                                                                   |
| Форм-фактор                                    | На DIN-рейку                                                                                                                                     | Напольный                                                                                                               |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                                                                                                               | Нет                                                                                                                     |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                            | 4,000                                                                                                                   |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                                | Автоматический стабилизатор напряжения                                                                                  |
| Выходные разъемы                               | —                                                                                                                                                | 3 x IEC320 C13                                                                                                          |
| Защита АКБ                                     | —                                                                                                                                                | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                           |
| Вес нетто, кг                                  | 4,4                                                                                                                                              | 4,4                                                                                                                     |
| USB-порт                                       | нет                                                                                                                                              | Нет                                                                                                                     |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                               | 40                                                                                                                      |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | нет                                                                                                                                              | нет                                                                                                                     |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                              | 2-4                                                                                                                     |
| Горячая замена батарей                         | нет                                                                                                                                              | —                                                                                                                       |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                  | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                              | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                     |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                         | PowerCom                                                                                                                |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                                               | 12                                                                                                                      |
| Емкость, Ач                                    | 7,2                                                                                                                                              | 7,2                                                                                                                     |

|                          |    |    |
|--------------------------|----|----|
| Количество аккумуляторов | 1  | 1  |
| АКБ в комплекте          | Да | Да |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.