

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	IPPON 2152779
Код ДИАС	27084	99418
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	28 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	8,8
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	433x44x230
USB-порт	нет	Да
Активная мощность, Ватт	300	450
Акустический шум, <дБ	40	30
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Да (порт RJ-45)
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2–6 (макс. 10)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	177–290
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	В 19" стойку
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	IPPON
Напряжение, В	12	6
Емкость, Ач	7,2	9
Количество аккумуляторов	1	2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4 (до 90%)
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Выходные разъемы	—	6 x IEC320 C13
Аварийное отключение EPO	—	Да
Полная мощность, ВА	500	500
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.