

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1995967	IPRON 2152836
Код ДИАС	27084	99419
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 117 руб.	34 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	14,5
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	281x124x116	433x44x389
USB-порт	нет	Да
Полная мощность, ВА	500	700
Активная мощность, Ватт	300	630
Акустический шум, <дБ	40	30
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Да (порт RJ-45)
Влажность, %	1-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2–4	2–6 (макс. 10)
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 105% от номинальной мощности в течение 20 секунд, 120% в течение 10 секунд, 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.3 Гц	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±20%	177–290
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	На DIN-рейку	В 19" стойку
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	IPRON
Напряжение, В	12	6
Емкость, Ач	7,2	7
Количество аккумуляторов	1	4
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4 (до 90%)
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Выходные разъемы	—	6 x IEC320 C13
Аварийное отключение EPO	—	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.