

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1107537	CyberPower BR1000ELCD
Код ДИАС	27087	31067
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 072 руб.	17 920 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	11,1	6,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	166x118x288
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 200	600
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	2-4	4
Выходные разъемы	4x Schuko CEE7	8 x Schuko
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	165-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	9,00	9
Количество аккумуляторов	2	1
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	нет	—
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.