

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                       | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1152608</b>                                                                                                  | <b>PowerCom 1157682</b>                                                                                                                                                                       |
| Код ДИАС                                       | 27090                                                                                                                    | 27099                                                                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 61 061 руб.                                                                                                              | 70 555 руб.                                                                                                                                                                                   |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                | под заказ                                                                                                                                                                                     |
| Вес нетто, кг                                  | 28,4                                                                                                                     | 27,5                                                                                                                                                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x130x353                                                                                                              | 428x84x562                                                                                                                                                                                    |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                      | Да                                                                                                                                                                                            |
| Полная мощность, ВА                            | 2 200                                                                                                                    | 2 000                                                                                                                                                                                         |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 760                                                                                                                    | 1 800                                                                                                                                                                                         |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                                                            |
| Защита от всплесков напряжения                 | 320 Дж., 2мс                                                                                                             | 300 Дж                                                                                                                                                                                        |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 совместимый с UTP                                                                                             | 2 x RJ45                                                                                                                                                                                      |
| Выходные разъемы                               | 8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием                                                                               | 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием                                                                                                                                          |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                               | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя                                                                                                         |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125% от номинала                                                                   |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ±10%                                                                                                               | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                  |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                                | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                   |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-300                                                                                                                  | 149,5-310                                                                                                                                                                                     |
| Защита АКБ                                     | При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора                          | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                       |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                                                                                             | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                       |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                      | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                                                         |
| Емкость, Ач                                    | 7                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                             |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                    | 3,000                                                                                                                                                                                         |
| Аварийное отключение EPO                       | —                                                                                                                        | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO                                                                                                                                           |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                        | Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                  | 0...+40                                                                                                                                                                                       |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                       | Да                                                                                                                                                                                            |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Время переключения на батарею, мс | 2-4                             | 2-4                             |
| Горячая замена батарей            | Да                              | Да                              |
| Выходное напряжение, В            | 220/230/240 ± 5%                | 220/230/240 ± 5%                |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                           | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Производитель                     | PowerCom                        | PowerCom                        |
| Напряжение, В                     | 12                              | 12                              |
| Количество аккумуляторов          | 4                               | 4                               |
| Поддержка SNMP                    | Да                              | Да                              |
| АКБ в комплекте                   | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.