

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152608	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000
Код ДИАС	27090	81144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	61 061 руб.	50 619 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	28,4	14,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x353	151x225x394
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 760	1 800
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	350 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	2 x Schuko, 2 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~110% в течение 10 мин., нагрузка 110~130% в течение 1 мин., нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~110% в течение 1 мин., нагрузка 110~130% в течение 30 сек., нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., нагрузка 120~130% в течение 10 мин., нагрузка >130% в течение 1 мин.
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50 ± 0,5%, 60 ± 0,5%
Диапазон входного напряжения, В	160-300	80-300
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Типовое время перезарядки, часов	8,000	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.