

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152615	PowerCom 507313
Код ДИАС	27091	35668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 189 руб.	33 849 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,7	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x486	130x200x382
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 200
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	6 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	160-300	220/230/240 ±5%
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12

Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.