

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152615	IPRON 1192982
Код ДИАС	27091	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 189 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	32,7	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x486	438x86,5x608
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	IPRON
Количество аккумуляторов	4	6
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Аварийное отключение EPO	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 233 / 243 / 254 В, U _{вых} =0,88 x U _{вх} ; при U _{вх} < 198 / 207 / 216 В, U _{вых} =1,14 x U _{вх} .
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	3 000	3 000

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.