

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152615	IPPON 2050431
Код ДИАС	27091	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 189 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	32,7	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x130x486	196x342x412
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	320 Дж., 2мс	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока вход, Гц	50/60 ±10%	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-300
Защита АКБ	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн

Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	4	6
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.