

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1034861	PowerCom 1138694
Код ДИАС	27092	35699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 694 руб.	15 463 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,4	7,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x228x357	285x103x232
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 000	1 100
Активная мощность, Ватт	1 000	605
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	460 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC320-C13	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд 110% - 120% в течение 3 секунд (От	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	120-276	140-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	2	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.