

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1034861	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-1000P
Код ДИАС	27092	67793
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 694 руб.	34 057 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,4	12,9
Рабочая температура, С°	0...+40	0-40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x228x357	438x88x430
USB-порт	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	363 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90
Выходные разъемы	4 x IEC320-C13	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд 110% - 120% в течение 3 секунд (От	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Частота тока вход, Гц	50/60	50 ± 10, 60 ± 10
Диапазон входного напряжения, В	120-276	80-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Типовое время перезарядки, часов	4,000	5,000
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.