

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1034861	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A
Код ДИАС	27092	92389
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 694 руб.	30 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,4	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x228x357	438x44x300
USB-порт	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	800
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	4 x IEC320-C13	4 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105% - 120% в течение 30 секунд 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд 110% - 120% в течение 3 секунд (От	Да
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	47-53 / 57-63
Диапазон входного напряжения, В	120-276	160-275
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	НИКОМАХ
Количество аккумуляторов	2	—
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Горячая замена батарей	нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.