

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1439699	PowerCom 1152579
Код ДИАС	27093	35688
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	257 740 руб.	77 077 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	78	27,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	257х570х590	428х84х562
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 400
Акустический шум, <дБ	60	50
Защита от всплесков напряжения	3245 Дж	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Клеммная колодка и розетки IEC320 8*C13+2*C19	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Горячая замена батарей	нет	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 0.5%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	120-276	155-300
Защита АКБ	Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	220/230/240 ±2%	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Количество аккумуляторов	20	4

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60 ±0.5%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.