

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                | Предлагаемая замена                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1439699</b>                                                                                           | <b>IPPON 1192982</b>                                                                              |
| Код ДИАС                                       | 27093                                                                                                             | 47095                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 257 740 руб.                                                                                                      | 104 090 руб.                                                                                      |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                         | удалённый склад                                                                                   |
| Вес нетто, кг                                  | 78                                                                                                                | 30,4                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 257х570х590                                                                                                       | 438х86,5х608                                                                                      |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                                                                                | —                                                                                                 |
| Полная мощность, ВА                            | 6 000                                                                                                             | 3 000                                                                                             |
| Активная мощность, Ватт                        | 6 000                                                                                                             | 2 700                                                                                             |
| Акустический шум, <дБ                          | 60                                                                                                                | 50                                                                                                |
| Защита от всплесков напряжения                 | 3245 Дж                                                                                                           | 405 Дж                                                                                            |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | —                                                                                                 |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                                                                                 | 2-10                                                                                              |
| Выходные разъемы                               | Клеммная колодка и розетки IEC320 8*С13+2*С19                                                                     | 8 x IEC C13, 1 x IEC C19                                                                          |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя                             | —                                                                                                 |
| Защита от перегрузок                           | 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд                                                               | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс. |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 0.5%                                                                                                      | 50-60                                                                                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0.5%                                                                                                      | 50/60                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения, В                | 120-276                                                                                                           | 176-288                                                                                           |
| Защита АКБ                                     | Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания                                           | —                                                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ±2%                                                                                                   | 220/230/240                                                                                       |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                                                                            | Линейно-интерактивный                                                                             |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                         | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                           |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                          | IPPON                                                                                             |
| Емкость, Ач                                    | 7                                                                                                                 | 9                                                                                                 |
| Количество аккумуляторов                       | 20                                                                                                                | 6                                                                                                 |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                                                                                | Нет                                                                                               |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                                                                                                             | 3,000                                                                                             |
| Аварийное отключение EPO                       | —                                                                                                                 | Да                                                                                                |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                 | при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.       |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                 | IP20                                                                                              |

|                         |                                 |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Рабочая температура, С° | 0...+40                         | 0...+40                         |
| USB-порт                | Да                              | Да                              |
| Влажность, %            | 0-95 (без конденсации)          | 0-95 (без конденсации)          |
| Горячая замена батарей  | нет                             | —                               |
| Тип батареи             | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Форма напряжения        | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Напряжение, В           | 12                              | 12                              |
| АКБ в комплекте         | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.